2012.1

取扱説明書
フィルター・レンチ＋オイル受けセット
品番：＃３６３８３２３０　型式：Ｗ９０１ＬＡ

１，適応車種

レクサス：ＥＳ３５０，ＧＳ３００，ＧＳ３５０，ＧＳ４５０ｈ，ＩＳ２５０，ＩＳ３５０，ＬＳ４６０
　　　　　ＬＳ６００ｈ，ＲＸ３５０他

ト ヨ タ：クラウン，マークＸ，ハリアー，エスティマ，アルファード，ｂＢ，パッソ他

ダイハツ：ブーン，クー他

２，使用方法

①オイルパンドレンより、エンジンオイルを抜き取って下さい。	②オイルフィルター付属の排出用ドレンパイプと、オイル受けのコネクターを繋いで下さい。	③フィルターケースのボルトを外して下さい。	④フィルターケースにＯリング（小）をはめ、排出用ドレンパイプを繋いで下さい。
⑤フィルターケースに残ったエンジンオイルを抜き取って下さい。	⑥フィルターケースの切り欠き部に付属フィルターレンチを合わせ、ラチェットハンドル等でケースを外して下さい。	⑦使用済みオイルフィルターと新品オイルフィルターを交換し、新しいＯリング（大）をはめ、フィルターケースを締め付けて下さい。	⑧Ｏリング（小）をはめ、ボルトを締めて下さい。

※フィルターケース取付時には、必ずトルクレンチを使用し、メーカー推奨締め付けトルクで締め付けて下さい。

３，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①走行直後のエンジンオイルは、**非常に高温**になっています。冷却後、本商品を使用して、フィルター交換等を行なって下さい。
②オイルフィルターケースの締め付けは、**車輌メーカーが推奨するトルクで必ず締め付けて**下さい。
③オイル受け、ホースの洗浄に溶剤等を使用しないで下さい。
④オイル受け内にエンジンオイルを入れたまま、保管しないで下さい。容器の劣化に繋がります。
⑤本商品は、**エンジンオイル専用**です。その他の液体には、使用しないで下さい。
⑥本商品に破損箇所がある場合は、使用しないで下さい。
⑦本商品を使用する時は、必ず、手袋、安全眼鏡等を装着して下さい。
⑧**残油処理は各自治体の法令に従い、処分**して下さい。
⑨本商品の付属フィルターレンチの径に合わないオイルフィルターケースには、無理に使用しないで下さい。
⑩本商品はカートリッジ式のオイルフィルターを交換する際に、オイルフィルターケース内に残ったエンジンオイルをオイル受けに溜める工具です。その他の用途では、使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００